



- Enerji** : 110/220 V – 60/50 Hz. AC (% ± 10), 24 V DC. $\sim 4,5W$. Geçiş Anında $\sim 13W$.
- Kollar** : Her biri teker teker ayrılabilen, 3 kollu $\varnothing 40$ dolu şeffaf akrilik. (Ops.: Paslanmaz çelik)
- Ölçüler** : 900x1150x310 + Kol Boyu (470mm)
- Ağırlık** : ~ 50 kg
- Gövde Özelliği** : Alt gövde Art-Line tasarım füme pexiglass sıralı malzemedir. Kapak 20 mm kalınlığında doğal granittir. (Star Galaxy Black)
- Çalışma Isısı, nem oranı, IP Sınıfı** : (-20°C) – (+68°C) (Ops: - 50°C ısı pozitifleme ile) , RH 95% ($\pm 2\%$)
yoğuşmasız) , IP 44.
- Minimum Geçiş Performansı** : 15 milyon ve üzeri
- Kontrol Sistemi** : Kuru kontak veya TTL. CMOS. 5-48 v. arası herhangi bir gerilimle kontrol edilebilir. Her türlü access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyum içerisinde çalışır. Ops. RS. 232, RS. 485 veya LAN (network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.
- Geçiş Hızı** : Mekanik Geçiş Kapasitesi-Standart Turnikeler için: Max.97 geçiş/dakika, Nominal: 41



FKR 777 TEKNİK ÖZELLİKLER

kişi/dakika. Motorlu Turnikeler için: Max 48 geçiş/dakika, Nominal:29 kişi/dakika. İlk Hareket 0.3 saniyeden az.

**Dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir.*